

ВОЗДУХОосушители SET SCHMIDT ENERGIE-TECHNIK LC



- Корпус с покрытием из анодированного алюминия
- Шумоизоляция корпуса
- Внешний блок регулировки влажности
- Регулируемые по высоте ножки

Модель	Размеры, мм		
	Ширина	Высота	Глубина
3011	980	645	275
5022	1140	645	275
LC 11	980	655	275
LC 22	1140	655	275
LC 33	1400	750	310
LC 44	1600	770	360
LC 55			

Артикул	Модель	Влагосъем (30°C, 60%), кг/ч	Расход воздуха, м³/ч	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Площадь зеркала воды*, м²	Цена
1022070	3011	1,5-2	400	0,69	220	1-15	3966
1022071	5022	2,1-3,3	470	0,84	220	16-30	5381
1022038	LC 11	1,5-2	400	0,75	220	1-15	4185
1022039	LC 22	2,1-3	470	1,2	220	16-30	5716
1022040	LC 33	3,2-4,9	800	1,65	220	30-40	8107
1022041	LC 44	4,1-6	1000	1,54	380	40-50	9900
1022042	LC 55	5,2-7,5	1100	1,94	380	50-60	11081

*Приблизительно, при температуре воды 28 °С, температуре воздуха 30 °С, относительной влажности 60 %.

ВОЗДУХОосушители SET SCHMIDT ENERGIE-TECHNIK T



- Алюминиевый корпус с акриловым покрытием
- Регулировка направления воздушного потока
- Шумоизоляция корпуса

Модель	Размеры, мм		
	Ширина	Высота	Глубина
2701 T	1295	845	400
3701 T	1555	950	
4701 T	1755	970	415
5701 T			

Артикул	Модель	Влагосъем (30°C, 60%), кг/ч	Расход воздуха, м³/ч	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Площадь зеркала воды*, м²	Цена
1022043	2701 T	2,3	550	1,15	220	20-32	7568
1022044	3701 T	3,6	850	1,47	220	30-42	9784
1022045	4701 T	4,4	1100	1,49	380	40-52	11737
1022046	5701 T	5,5	1150	1,88	380	50-62	12656

*Приблизительно, при температуре воды 28 °С, температуре воздуха 30 °С, относительной влажности 60 %.

ВОЗДУХОосушители SET SCHMIDT ENERGIE-TECHNIK EW

- Корпус с покрытием из анодированного алюминия
- Шумоизоляция корпуса
- Внешний блок регулировки влажности
- Настенное крепление



Модель	Размеры, мм		
	Ширина	Высота	Глубина
1501 EW	980	645	275
2501 EW	1140		
3501 EW	1400	750	310

Артикул	Модель	Влагосъем (30°C, 60%), кг/ч	Расход воздуха, м³/ч	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Площадь зеркала воды*, м²	Цена
1022047	1501 EW	1,5	400	0,75	220	1-15	4958
1022048	2501 EW	2,1	470	1,20	220	20-30	6547
1022049	3501 EW	3,2	800	1,65	220	30-40	9084

*Приблизительно, при температуре воды 28 °С, температуре воздуха 30 °С, относительной влажности 60 %.

ВОЗДУХОосушители SET SCHMIDT ENERGIE-TECHNIK H

- Корпус с покрытием из анодированного алюминия
- Шумоизоляция корпуса
- Внешний блок регулировки влажности
- Устанавливается за стеной помещения
- Вентиляционные короба подбираются отдельно



Модель	Размеры, мм		
	Ширина	Высота	Глубина
2501 H	1150	655	295
3501 H	1390	746	328
4501 H			
5501 H	1595	790	377

Артикул	Модель	Влагосъем (30°C, 60%), кг/ч	Расход воздуха, м³/ч	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Площадь зеркала воды*, м	Цена
1022050	2501 H	2,1	550	1,27	220	15-30	7086
1022051	3501 H	3,2	900	1,65	220	30-40	9813
1022052	4501 H	4,1	1100	1,54	380	40-50	11737
1022053	5501 H	5,2	1200	1,94	380	50-60	12831

*Приблизительно, при температуре воды 28 °С, температуре воздуха 30 °С, относительной влажности 60 %.

КАНАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОосушители SET SCHMIDT ENERGIE-TECHNIK U



Дополнительно к воздухоосушителям серии U можно заказать воздушный теплообменник и титановый теплообменник для подогрева воды в бассейне.

Канальные воздухоосушители серии U предназначены для встраивания в систему вентиляции помещения.

Воздухоосушители имеют встроенный приточный и вытяжной вентиляторы для принудительной вентиляции помещения с подмесом наружного воздуха в пределах от 0 до 20%. Благодаря многоступенчатой рекуперации коэффициент возврата тепла составляет 67–69%.

Модель	Размеры, мм		
	Ширина	Высота	Глубина
2601 U	1100	552	550
3601 U			
4601 U	1425	640	740
6601 U			
8601 U	2140	740	790

Артикул	Модель	Влагосъем (30°C, 60%), кг/ч	Расход воздуха, м³/ч	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Площадь зеркала воды*, м²	Цена
1022054	2601 U	2,4	500	1,27	220	30	7568
1022055	3601 U	3,3	1000	1,65	380	30-40	10192
1022056	4601 U	4,1	1200	1,54	380	40-50	11635
1022057	6601 U	6,1	1400	1,94	380	50-70	14129
1022058	8601 U	8,2	2500	2,23	380	70-100	18167

*Приблизительно, при температуре воды 28 °С, температуре воздуха 30 °С, относительной влажности 60 %.

КАНАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОосушители SET SCHMIDT ENERGIE-TECHNIK 02 AF



Канальные воздухоосушители серии 02 AF предназначены для установки в систему вентиляции помещения.

Воздухоосушители имеют встроенный приточный и вытяжной вентиляторы для принудительной вентиляции помещения с подмесом наружного воздуха в пределах от 0 до 100%. Благодаря многоступенчатой рекуперации коэффициент возврата тепла составляет 67–69%.

Дополнительно к воздухоосушителям серии 02 AF можно заказать воздушный теплообменник или многоступенчатый электронагреватель воздуха мощностью 12 кВт и титановый теплообменник для подогрева воды в бассейне.

Артикул	Модель	Влагосъем (30°C, 60%), кг/ч	Расход воздуха*, м³/ч	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение питания, В	Площадь зеркала воды*, м²	Размеры, мм			Цена
							Ширина	Высота	Глубина	
1022059	3602 AF	3,6	1200	2,2		40-50				26074
1022060	4602 AF	4,7	1400	2,5		40-60	2640	1210	740	27289
1022061	6602 AF	6,4	1600	2,6		50-75				28310
1022062	3602 AF 3200	3,6	3200	3,1	380	40-50				31202
1022063	4602 AF 3200	4,7	3200	3,5		40-60	2840	1430	790	32951
1022064	6602 AF 3200	6,4	3200	3,4		50-75				33680
1022065	8602 AF 3200	9,6	3200	3,8		70-100				34725

*Приблизительно, при температуре воды 28 °С, температуре воздуха 30 °С, относительной влажности 60 %.